

# FL ROUND 333 AB



Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:


- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene

Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- Entblendung nach DIN EN 12464-1 (Ausführungen mit Mikroprisma)
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Inkl. elektronischem Konverter



○ WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert




MICROPRISMATIC COVER



OPAL COVER



S/B



max 3,5 kg



Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)


## FL ROUND 333 AB MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650°

LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	ART-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>														
26 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661263410</b>
26 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661263310</b>
11 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661123410</b>
11 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661123310</b>

### Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

26 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661266410</b>
26 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661266310</b>
11 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/B	2 x 47°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661126410</b>
11 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/B	2 x 47°	1460 lm	1240 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333661126310</b>




## FL ROUND 333 AB OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650°

LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	ART-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>														
26 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691263410</b>
26 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691263310</b>
11 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691123410</b>
11 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691123310</b>

### Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

26 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691266410</b>
26 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691266310</b>
11 W	I	-	-	80 4000	✓	S/B	2 x 56°	1500 lm	1330 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691126410</b>
11 W	I	-	-	80 3000	✓	S/B	2 x 56°	1460 lm	1290 lm	80	10	50000 h	○	<b>8333691126310</b>



**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**