




 <p>silbergrau RAL 9006 (Kopf natur-elox.)</p>		 NEU		
	Modell	M-LITE IP 65 RTL	M-LITE IP 65 RSL	M-LITE IP 65 RL
Leuchtmittel	LED-Modul 6 x 2 W Linsen 25°	LED-Modul 6 x 2 W Linsen 25°	LED-Modul 6 x 2 W Linsen 25°	LED-Modul 6 x 2 W Linsen 25°
CCT / CRI	6000 K / ca. 80	6000 K / ca. 80	6000 K / ca. 80	6000 K / ca. 80
LED-Lichtstrom	1260 lm	1260 lm	1260 lm	1260 lm
E _{max} @ 100 cm	> 8000 lx	> 8000 lx	> 8000 lx	> 8000 lx
Betriebsgerät	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut
dimmbar	X	X	X	X
Lampenabdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas, klar	gehärtetes Sicherheitsglas, klar	gehärtetes Sicherheitsglas, klar	gehärtetes Sicherheitsglas, klar
IP Code	65	65	65	65
Schutzklasse	I	I	III	III
Schalter	im Leuchtenkopf	im Leuchtenkopf	im Leuchtenkopf	im Leuchtenkopf
Netzanschluss	1,5 m Gummikabel	1,5 m Gummikabel	über Lüsterklemmen im Sockel	über Lüsterklemmen im Sockel
Steckertyp	Schuko (CEE 7/7)	Schuko (CEE 7/7)	X	X
Anschlussspannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	24 V AC/DC	24 V AC/DC
Maße Leuchtenkopf	Ø 130 x 100 mm	Ø 130 x 100 mm	Ø 130 x 100 mm	Ø 130 x 100 mm
Arm	Friktionsgelenke	Friktionsgelenk (kurzer Arm)	Friktionsgelenke	Friktionsgelenk (kurzer Arm)
Armlänge	400 + 400 mm	65 mm	400 + 400 mm	65 mm
Befestigung	Aufschraubflansch 90 x 90 mm	Aufschraubflansch 90 x 90 mm	Aufschraubflansch 60 x 60 mm	Aufschraubflansch 60 x 60 mm
Art.-Nr.	672.95.02	672.95.92	672.95.01	672.95.91
Befestigungszubehör (S. 15)	Tischklemme 009.95 Wandwinkel 002-75.95	Tischklemme 009.95 Wandwinkel 002-75.95	Tischklemme klein 003.95 Tischklemme groß 004.95 Wandwinkel 002.95	Tischklemme klein 003.95 Tischklemme groß 004.95 Wandwinkel 002.95 Magnetfuß 008.95

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**