





● WH-RAL9010 / Weiß RAL9010 / Glänzend


- Einbau, modulares LED-Mikro-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig
 - Die im schwarzen Entblendungsrastrer integrierten Optiken, aus metallisiertem thermoplastischem Material, garantieren eine gezielte Lichtlenkung und eine homogene Lichtverteilung
 - Kühlkörper aus Aluminium
 - Symmetrische Optik (S/I) mit UGR<10
 - Schnelle Installation mit Federn
 - Geeignet für Deckenplattenstärken von 3-15 mm
 - Leuchte inklusive Konverter



B2



B5




B10

B2

IK07 2J xx5 - 750 °


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	19°	332 lm	262 lm	80	10	55000 h	●	75 mm
6,5 W	II	-	90	3000	✓	S/M	40°	332 lm	258 lm	80	10	55000 h	●	75 mm



B2 SOFT

IK07 2J xx5 - 750 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	-	332 lm	258 lm	80	10	55000 h	●	75 mm



B5

IK07 2J xx5 - 750 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	19°	829 lm	644 lm	80	10	55000 h	●	147 mm
12,5 W	II	-	90	3000	✓	S/M	40°	829 lm	625 lm	80	10	55000 h	●	147 mm



B5 SOFT

IK07 2J xx5 - 750 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
12,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	-	829 lm	633 lm	80	10	55000 h	●	147 mm

B10

IK07 2J xx5 - 750 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	19°	1659 lm	1271 lm	80	10	55000 h	●	280 mm
23,5 W	II	-	90	3000	✓	S/M	40°	1659 lm	1219 lm	80	10	55000 h	●	280 mm



B10 SOFT

IK07 2J xx5 - 750 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23,5 W	II	-	90	3000	✓	S/I	-	1659 lm	1250 lm	80	10	55000 h	●	280 mm



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**