

APLN



- LED Deckenanbauleuchte / Pendelleuchte
- Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil

Auf Anfrage

- Mit Stromschienenadapter
- Dimmbar mit externem Versorgungsteil

- LED ceiling mounted / pendant luminaire
- Body in die-cast aluminium coated, clear tempered glass
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- Built-in electronic power supply

On request

- With power-track adapter
- Dimmable with external power supply



APLN
LED Deckenanbauleuchte | LED Ceiling mounted luminaire
∠ 24° / 100÷240V / CRI >80

Ø 72 x H 110 mm

4000 K	○ APLN-10NW1	● APLN-10NW2	11 W	1091 lm
3000 K	○ APLN-10WW1	● APLN-10WW2	11 W	1027 lm



Ø 80 x H 120 mm

4000 K	○ APLN-14NW1	● APLN-14NW2	14 W	1383 lm
3000 K	○ APLN-14WW1	● APLN-14WW2	14 W	1345 lm



Ø 100 x H 135 mm

4000 K	○ APLN-24NW1	● APLN-24NW2	24 W	2618 lm
3000 K	○ APLN-24WW1	● APLN-24WW2	24 W	2495 lm



DALI


4000 K	○ APLN-24NW1DD	● APLN-24NW2DD	20 W	2618 lm
3000 K	○ APLN-24WW1DD	● APLN-24WW2DD	20 W	2495 lm



APLN
Pendelleuchte | Pendant luminaire
∠ 24° / 100÷240V / CRI >80


Ø 72 x H 110 mm

4000 K	○ APLN-10NW31	● APLN-10NW32	11 W	1091 lm
3000 K	○ APLN-10WW31	● APLN-10WW32	11 W	1027 lm




Ø 80 x H 120 mm

4000 K	○ APLN-14NW31	● APLN-14NW32	14 W	1383 lm
3000 K	○ APLN-14WW31	● APLN-14WW32	14 W	1345 lm




Ø 100 x H 135 mm


4000 K	○ APLN-24NW31	● APLN-24NW32	24 W	2618 lm
3000 K	○ APLN-24WW31	● APLN-24WW32	24 W	2495 lm



Kabellänge: 1500 mm | Cable length: 1500 mm



○ Weiß | White ● Schwarz | Black





Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**