

LPL



- LED Pendelleuchte für Anbau- oder zur 3-Phasen-Stromschienen-Montage
- Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Metall
- Inkl. Kabel (1500 mm), Länge anpassbar
- Baldachin oder Eutrac®-3-Phasen-Adapter
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil

Auf Anfrage

- DALI

- LED Pendant luminaire for surface mounting or 3-phase-power-tracks
- Body in aluminum, reflector plated aluminium
- Incl. cable (1500 mm), length adjustable
- Ceiling rosette or Eutrac®-3-phase adapter
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- Built-in electronic power supply

On request


- DALI




APL
LED Pendelleuchte | LED pendant luminaire
△ 30° / 240V / CRI >80

Mit Baldachin | With ceiling rosette
3000 K ○ ○ **LPL-35WW01** 35W 3930 lm
3000 K ● ● **LPL-35WW02** 35W 3930 lm

Mit 3-Phasen-Adapter | With 3-phase adapter
3000 K ○ ○ **LPL-35WW11** 35W 3930 lm
3000 K ● ● **LPL-35WW12** 35W 3930 lm



○ ○ Weiß/silber | White/silver ● ● Schwarz/gold | Black/gold





Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**