


SL740SL LED



- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert


Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

LED-Stehleuchte (SL) für den Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




TAZ Berlin headquarters - Berlin - Germany



max 18 kg

SL740SL
L LED MICROPRISMATIC COVER
L ECO LED MICROPRISMATIC COVER



max 18 kg

SL740SL
XL LED MICROPRISMATIC COVER

SL740SL L LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK07 - 650 °C



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
84	I	✓	✓	80	4000	13000	10360	■	8740761935431	-
84	I	✓	✓	80	4000	13000	10360	□	8740761935411	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
84	I	✓	✓	80	4000	13000	10360	■	8740761938431	-
84	I	✓	✓	80	4000	13000	10360	□	8740761938411	-



SL740SL L ECO LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK07 - 650 °C



LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7560	■	8740761605431	-
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7560	□	8740761605411	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7560	■	8740761608431	-
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7560	□	8740761608411	-



SL740SL XL LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK07 - 650 °C




LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	LED-NEINLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz										
118	I	✓	✓	80	4000	19000	15080	■	8740761135431	-
118	I	✓	✓	80	4000	19000	15080	□	8740761135411	-
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz										
118	I	✓	✓	80	4000	19000	15080	■	8740761138431	-
118	I	✓	✓	80	4000	19000	15080	□	8740761138411	-




Optionales zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	
SL740SL LED			
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000257	-
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000647	-



8118000257



8118000647



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**