FL ROUND 555 AB

design by PERFORMANCE IN LIGHTING

IP 20 | 650° C | CLASS I | DALI

○ **WH-RAL9016** / Weiß RAL9016 / Strukturiert

Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- ¬ Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet

Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:
- ¬ Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- ¬ Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- ¬ Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- ¬ LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- ¬ Entblendung nach DIN EN 12464-1 (Ausführungen mit Mikroprisma)
- ¬ Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- ¬ Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- ¬ Leuchte inklusive Konverter

Sparkasse EHM offices - Kues - Germany

S/B

CORONA EFFECT

OP - OPAL



MP - MICROPRISMATIC



FL ROUND 555 AB MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	○	**8555661513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	○	**8555661513310**
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	6500 lm	5470 lm	80	10	50000 h	○	**8555661516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	6310 lm	5310 lm	80	10	50000 h	○	**8555661516310**

FL ROUND 555 AB OP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °



LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	○	**8555691513410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	○	**8555691513310**
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 57°	6500 lm	5580 lm	80	10	50000 h	○	**8555691516410**
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 57°	6310 lm	5410 lm	80	10	50000 h	○	**8555691516310**

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-