
QUASAR 10

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI



- **GR-94** / Grau metallic / Strukturiert
- **AN-96** / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- **BK-81** / Schwarz / Strukturiert
- **WH-87** / Weiß / Strukturiert


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:
- ¬ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- ¬ Einteiliger Diffusor aus transparentem bedrucktem Flachglas
- ¬ Dichtungen aus Polymerkunststoff
- ¬ Befestigungskörner aus Edelstahl
- ¬ Leuchte inklusive Konverter



Private house - Andalusia - Spain




pg 164
QUASAR 10 CEILING



QUASAR 10 1WB

IK02 0.20J xx0






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303355**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303354**
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303357**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303356**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**30335690104**
3,5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	230 lm	122 lm	80	10	50000 h		**303451**
3,5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	150 lm	100 lm	80	10	50000 h		**303450**

QUASAR 10 2WB

IK02 0.20J xx0






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303361**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303360**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303363**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303362**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**30336290102**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	235 lm	80	10	50000 h		**303453**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	192 lm	80	10	50000 h		**303452**

QUASAR 10 4WB

IK02 0.20J xx0






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10.5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303349**
10.5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303348**
10.5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303351**
10.5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303350**
10.5 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	920 lm	402 lm	80	10	50000 h		**303449**
10.5 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	600 lm	329 lm	80	10	50000 h		**303448**

QUASAR 10 1NB+1WB

IK02 0.20J xx0






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303367**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303366**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303369**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303368**
6 W	I	✓	80	4000	✓	R	-	460 lm	141 lm	80	10	50000 h		**303455**
6 W	I	✓	80	3000	✓	R	-	300 lm	113 lm	80	10	50000 h		**303454**

QUASAR 10 CEILING

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI




IP 40 · CLASS I

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckeneinbauleuchte, bestehend aus:
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Dichtungen aus Polymerkunststoff
- Leuchte inklusive Konverter
- Befestigungskörner aus Edelstahl



pg 192
QUASAR 10




QUASAR 10 CEILING

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 230 V 50 Hz														
4,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304488**
4,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304487**
4,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304490**
4,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304489**
4,5 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	500 lm	255 lm	70	10	60000 h		**304492**
4,5 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	500 lm	221 lm	70	10	60000 h		**304491**





QUASAR 20

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI



IP 65 · CLASS I


- **GR-94** / Grau metallic / Strukturiert
- **AN-96** / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- **BK-81** / Schwarz / Strukturiert
- **WH-87** / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- ¬ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- ¬ Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- ¬ Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- ¬ Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- ¬ Altersbeständige Silikondichtung
- ¬ Leuchte inklusive Konverter
- ¬ Befestigungskörner aus Edelstahl
- ¬ Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich




Parish complex - Varignano - Viareggio - Italy



M / B



TECH / DOUBLE TECH




QUASAR 20 M

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303541**
11 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303542**
11 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303539**
11 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303540**
11 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	1192 lm	448 lm	80	10	50000 h		**303537**
11 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	1138 lm	407 lm	80	10	50000 h		**303538**






QUASAR 20 B

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303547**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303548**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303545**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303546**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	910 lm	80	10	50000 h		**303543**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	827 lm	80	10	50000 h		**303544**






QUASAR 20 TECH

IK07 2J xx5

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
11 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	776 lm	80	10	50000 h		**303535**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	705 lm	80	10	50000 h		**303536**
11 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	776 lm	80	10	50000 h		**303533**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	705 lm	80	10	50000 h		**303534**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	705 lm	80	10	50000 h		**30353490107**
11 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	1192 lm	776 lm	80	10	50000 h		**303531**
11 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	1138 lm	705 lm	80	10	50000 h		**303532**






QUASAR 20 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1407 lm	80	10	50000 h		**304100**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1279 lm	80	10	50000 h		**304097**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1407 lm	80	10	50000 h		**304101**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1279 lm	80	10	50000 h		**304098**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1279 lm	80	10	50000 h		**30409890104**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1407 lm	80	10	50000 h		**304099**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1279 lm	80	10	50000 h		**304096**





QUASAR 30

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI




- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- ¬ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- ¬ Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- ¬ Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- ¬ Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- ¬ Leuchte inklusive Konverter
- ¬ Altersbeständige Silikondichtung
- ¬ Ausführungen EM/3P inklusive zusätzlicher LED zur Notbeleuchtung
- ¬ Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- ¬ Ausführungen LED EM/3P inklusive NiMH-Akku, 3,6V 2Ah
- ¬ Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich




Hotel Bergmanns alm beer house - Reden - Germany




M / B



TECH / DOUBLE TECH




pg 167
QUASAR 30 CEILING



QUASAR 30 M

IK06 1J xx3






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303559**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303560**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303557**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303558**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	2384 lm	681 lm	80	10	50000 h		**303555**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	2276 lm	623 lm	80	10	50000 h		**303556**

QUASAR 30 B

IK06 1J xx3






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303565**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303566**
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303563**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303564**
32 W	I	✓	80	4000	✓	S/EW	-	3920 lm	1148 lm	80	10	50000 h		**303561**
32 W	I	✓	80	3000	✓	S/EW	-	3744 lm	1044 lm	80	10	50000 h		**303562**

QUASAR 30 TECH

IK07 2J xx5





LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**303553**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**303554**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**303551**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**303552**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**30355290105**
20 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	30°	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**303549**
20 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	30°	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**303550**

QUASAR 30 TECH EM/3P


IK07 2J xx5

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**304346**
20 W	I	-	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**304345**
20 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**304197**
20 W	I	-	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**304196**
20 W	I	-	80	4000	✓	A30/M	-	2384 lm	1565 lm	80	10	50000 h		**304348**
20 W	I	-	80	3000	✓	A30/M	-	2276 lm	1404 lm	80	10	50000 h		**304347**

QUASAR 30 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5





LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304106**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304103**
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304107**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304104**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**30410490102**
32 W	I	✓	80	4000	✓	A30/M	-	3920 lm	2251 lm	80	10	50000 h		**304105**
32 W	I	✓	80	3000	✓	A30/M	-	3744 lm	2046 lm	80	10	50000 h		**304102**

QUASAR 30 CEILING

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI




IP 65 · CLASS I


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckeneinbauleuchte, bestehend aus:

- ¬ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- ¬ Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- ¬ Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- ¬ Altersbeständige Silikondichtung
- ¬ Leuchte inklusive Konverter



pg 196
QUASAR 30




QUASAR 30 CEILING TECH

IK07 2J xx5

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306177**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306178**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306175**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306176**
20 W	I	✓	80	4000	✓	S/I	-	2384 lm	1652 lm	80	10	50000 h		**306174**
20 W	I	✓	80	3000	✓	S/I	-	2276 lm	1482 lm	80	10	50000 h		**306131**





QUASAR 60

design by R. FIORATO - F. PAGLIARINI



- **GR-94** / Grau metallic / Strukturiert
- **AN-96** / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- **WH-87** / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:
- ¬ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- ¬ Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- ¬ Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- ¬ Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- ¬ Altersbeständige Silikondichtung
- ¬ Leuchte inklusive Konverter
- ¬ Äußere Schrauben aus Edelstahl
- ¬ Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden



Private villa - Sanlúcar de Barrameda - Cádiz - Spain




M / B



TECH / DOUBLE TECH






QUASAR 60 M

IK06 1J xx3





LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100821**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100818**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100822**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100819**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100823**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100820**
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100833**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100830**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100834**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100831**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100835**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100832**

QUASAR 60 M EM/3P


IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100845**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100842**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100846**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100843**
19 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	2736 lm	1655 lm	80	10	130000 h		**3100847**
19 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	2554 lm	1631 lm	80	10	130000 h		**3100844**

QUASAR 60 B

IK06 1J xx3






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100857**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100854**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100858**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100855**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100859**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100856**
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100869**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100866**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100870**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100867**
38 W	I	-	80	4000	✓	A7/EW	-	5472 lm	3250 lm	80	10	130000 h		**3100871**
38 W	I	-	80	3000	✓	A7/EW	-	5107 lm	3204 lm	80	10	130000 h		**3100868**

QUASAR 60 TECH

IK07 2J xx5






LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100815**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100812**
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100816**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100813**
19 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	2736 lm	2078 lm	80	10	130000 h		**3100817**
19 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	2554 lm	2050 lm	80	10	130000 h		**3100814**

QUASAR 60 DOUBLE TECH

IK07 2J xx5





LEISTUNG	KLASSE		CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100851**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100848**
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100852**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100849**
38 W	I	-	80	4000	✓	A22/EW	-	5472 lm	4082 lm	80	10	130000 h		**3100853**
38 W	I	-	80	3000	✓	A22/EW	-	5107 lm	4026 lm	80	10	130000 h		**3100850**

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-