

SL720PL ROUND LED

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Light + Building - Frankfurt - Germany



- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Baldachin aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich


- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Schaltbare ON/OFF-Ausführungen auf Anfrage
- Ausführungen mit Notlicht 3h auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




pg 16
SL720 AB ROUND LED




S/C




MICROPRISMATIC



3 kg
SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC S



5 kg
SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC M




7 kg
SL720PL ROUND LED
MICROPRISMATIC L

SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650 °


LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	●	8720461266430
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	●	8720461266330
26 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	3100 lm	2680 lm	80	10	50000 h	○	8720461266410
26 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	3010 lm	2600 lm	80	10	50000 h	○	8720461266310



SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650 °


LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	●	8720461516430
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	●	8720461516330
50 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5800 lm	5100 lm	80	10	50000 h	○	8720461516410
50 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 51°/50°	5630 lm	4950 lm	80	10	50000 h	○	8720461516310



SL720PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	●	8720461766430
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	●	8720461766330
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/C	2x50°	8000 lm	6810 lm	80	10	50000 h	○	8720461766410
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/C	2x50°	7760 lm	6600 lm	80	10	50000 h	○	8720461766310



OFFICE



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**