Foto: Sachsenküchen

Foto: Sachsenküchen

GLASCLIP

Clipbare Glasbodenbeleuchtung Up + Down

LED 24 | M/M | IP 20 | 100°

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 30.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 110 lm/W; Leuchte: **90 lm** (75 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

LED Glasclip



		ww	nw
0,5m	Ø 600	140 lx	152 lx
1,0m	Ø 1200	35 lx	38 lx
1,5m	Ø 1800	16 lx	17 lx
2,0m	Ø 2400	9 lx	10 lx
2,5m	Ø 3000	6 lx	6 lx

Besonderheiten:

- für Glasböden von 6 bis 8 mm





Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 030 02	LED Glasclip 1,2W ww schwarz	• Lichtfarbe ww **(warm weiß)** ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	42 g
	202 030 080 02	LED Glasclip 1,2W ww edelstahloptik		42 g
	202 030 030 01	LED Glasclip 1,2W nw schwarz	• Lichtfarbe nw **(neutral weiß)** ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	42 g
	202 030 080 01	LED Glasclip 1,2W nw edelstahloptik		42 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis **max. 60W** belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ **15W** DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ **30W** DC 24V		330 g

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-