

Foto: Shutterstock





Foto: Küchenstudio Amann




# DYNAMIC TAPE S

## LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon Vergussmasse

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden
**Energieeffizienz:** LED: 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (87 lm/W)
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92


**Dynamic LED Tape S**




| | | xw | cw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | Ø 650 | 2100 lx | 2300 lx |
| 1,0m | Ø 1300 | 525 lx | 575 lx |
| 1,5m | Ø 1950 | 233 lx | 256 lx |
| 2,0m | Ø 2600 | 131 lx | 144 lx |
| 2,5m | Ø 3250 | 84 lx | 92 lx |

## Besonderheiten:

- max. 5 m Tape pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z. B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.




Konfigurator S. 87

| Abbildung | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hinweis | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|---|
|  | **202 029 013 01** | Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W | • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K<br>• **inkl.** Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker<br>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54) | 260 g |
|  | **215 340 625 11** | Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m | • zum Anlöten | 35 g |
|  | **615 000 505 32** | 24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **4 Kanal**-Funkfern-bedienung schwarz | • als **notwendiges** Zubehör<br>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten<br>• mit 4-fach Verteiler<br>• weitere Dynamic-Controller (u.a. **WiFi + DALI**) Seite 255 | 130 g |
| | **615 000 505 31** | 24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Anbau**-Funkfern-bedienung edelstahloptik | | 105 g |
| | **615 000 505 34** | 24V Dynamic-Controller **Funk** 75W inkl. **Einbau**-Funkfern-bedienung edelstahloptik | | 80 g |
|  | **215 350 610 01** | Dynamic Verbindungsleitung 1m | • zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler | 16 g |
| | **215 350 625 01** | Dynamic Verbindungsleitung 2,5m | | 40 g |
|  | **215 080 607 14** | Dynamic 4-fach Verteiler | • Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker<br>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler | 16 g |
|  | **610 595 101 02** | 1er Set Dynamic LED Tape S 1000mm 16,8W + Trafo 30W **NEU** | • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K<br>• **inkl.** Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker<br>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54) | 405 g |
| | **610 595 101 07** | 1er Set Dynamic LED Tape S 3000mm 47,8W + Trafo 60W **NEU** | | 530 g |
| | **Zubehör** | **Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 255** | | |

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

**Ein Service von**
**Storelights.de**
**-Ihre helle Freude-**