








| L: | 200 mm | 300 mm |
|---|---|---|
| Wattage: | 3,0 W | 4,4 W |





ohne Kontakte
nur zur mechanischen
Verbindung





seitliche Einspeiseleitung

Einbau





wahlweise ankleben oder anschrauben

Einbau
zum Schrauben mit
beiliegendem Standard Clip





Einbau
zum Klemmen mit Montageclip
für Abdeckprofil





Abdeckprofil für Fräsnut


Anbau



Anschlussleitung
LED Twin-Stick 2




Verbindungsleitung
LED Twin-Stick 2




# TWIN-STICK 2

## Steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
**Energieeffizienz:** LED 98 lm/W; Leuchte: **1140 lm/m** (78 lm/W)
**Farbwiedergabe:** ww+nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra/CRI > 85

**LED Twin-Stick 2**




| | | ww | nw | cw |
|---|---|---|---|---|
| 0,5m | Ø 450 | 2600 lx | 2820 lx | 3120 lx |
| 1,0m | Ø 900 | 650 lx | 705 lx | 780 lx |
| 1,5m | Ø 1350 | 289 lx | 313 lx | 347 lx |
| 2,0m | Ø 1800 | 163 lx | 176 lx | 195 lx |
| 2,5m | Ø 2250 | 104 lx | 113 lx | 125 lx |

## Besonderheiten:

- max. 36 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder.

| Abbildung | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Hinweis | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|---|
|  | 202 021 232 02 | LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww | • Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K | 45 g |
| | 202 021 233 02 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww | | 68 g |
| | 202 021 233 12 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww SE 2,5m | • inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m | 110 g |
| | 202 021 232 05 | LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw | • Lichtfarbe nw (**neutral weiß**) ca. 4000K | 45 g |
| | 202 021 233 05 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw | | 68 g |
| | 202 021 233 15 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw SE 2,5m | • inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m | 110 g |
| | 202 021 232 01 | LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw | • Lichtfarbe cw (**kalt weiß**) ca. 5000K | 45 g |
| | 202 021 233 01 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw | | 68 g |
| | 202 021 233 11 | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw SE 2,5m | • inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m | 110 g |
|  | 215 270 625 32 | Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 1000mm | • Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick | 21 g |
| | 215 272 625 02 | Anschlussleitung LED Twin-Stick 2 2500mm | | 40 g |
|  | 215 270 600 22 | Verbindungsl. LED Twin-Stick 2 30mm | • Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks | 5 g |
| | 215 270 603 02 | Verbindungsl. LED Twin-Stick 2 300mm | | 10 g |
| | 215 270 607 02 | Verbindungsl. LED Twin-Stick 2 700mm | | 16 g |
| | 215 270 610 12 | Verbindungsl. LED Twin-Stick 2 1000mm | | 21 g |
| | 215 270 620 12 | Verbindungsl. LED Twin-Stick 2 2000mm | | 40 g |
|  | 217 032 402 01 | Tast-Schalter LED Twin-Stick 2 alu-eloxiert | • 50mm<br>• schaltet alle nachfolgenden Sticks | 7 g |
|  | 202 040 107 04 | Montageclip LED Twin-Stick 2 | • bei dem Stick beiliegend<br>• inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen | 4 g |
|  | 206 040 011 01 | Trafo LED 24/ **15W** DC 24V | • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker<br>• mit 12-fach Verteiler | 167 g |
| | 206 040 012 01 | Trafo LED 24/ **30W** DC 24V | | 330 g |
| | 206 040 019 01 | Trafo LED 24/ **75W** DC 24V | | 460 g |
|  | 615 000 505 26 | 24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **4 Kanal**-Funkfernbedienung schwarz | • zum Dimmen und Schalten<br>• mit 12-fach Verteiler | 130 g |
| | 615 000 505 23 | 24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **Anbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik | | 105 g |
| | 615 000 505 24 | 24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **Einbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik | | 80 g |
| | **Zubehör** | **Profile ab Seite 79** | | |

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

**Ein Service von**
**Storelights.de**
**-Ihre helle Freude-**