


SL629 PL

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Fluxus Foundation - Zaandam - Netherlands



- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder. Unternehmen konsultieren
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




pg 68
SL629 AB





pg 67
SL630 AB



S/A



S/C



MICROPRISMATIC

SL629 PL PRISM D/I

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LEUCHTSTROM	LEUCHTEN-LEUCHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
69 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629461783430
69 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629461783330
69 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629461783410
69 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629461783310
54 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629461543430
54 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629461543330
54 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629461543410
54 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629461543310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

69 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629461786430
69 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629461786330
69 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 42°/52°	12000 lm	8410 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629461786410
69 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 42°/52°	11640 lm	8160 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629461786310
54 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629461546430
54 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629461546330
54 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8900 lm	6230 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629461546410
54 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/C	2 x 41°/52°	8630 lm	6040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629461546310

SL629 PL PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °


LEISTUNG	KLASSE	CE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LEUCHTSTROM	LEUCHTEN-LEUCHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz																
31 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629261403430
31 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629261403330
31 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629261403410
31 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629261403310
26 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629261283430
26 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629261283330
26 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629261283410
26 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629261283310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

31 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629261406430
31 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629261406330
31 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629261406410
31 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629261406310
26 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629261286430
26 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629261286330
26 W	I	✓	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629261286410
26 W	I	✓	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629261286310

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
SL629 PL		
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000257
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000647



8118000257



8118000647



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**