


SL629 PDL LED


MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ISTRUZIONI PER L'USO
ASENNUSOHJEET

PENDELLEUCHTE
PENDANT LUMINAIRE
LUMINARIA COLGANTE
LUMINAIRE SUSPENDU
APPARECCHIO A SOSPENSIONE
RIPUSTETTAVA VALAISIN


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16



17




18




ANSCHLUSSSCHEMA | SCHÉMA DE RACCORDEMENT
WIRING SCHEME | KYTKENTÄKAAVIO


EVG
HF ballast
Balasto electrónico
ballast électronique
Reattore elettronico
HF-liitäntälaite



EVG dimmbar (DALI)
HF ballast dimmable (DALI)
Balasto electrónico regulable (DALI)
Ballast électronique graduable (DALI)
Reattore elettronico dimmerabile (DALI)
HF-liitäntälaite himmennettävä




EVG dimmbar (Touch Dim)
HF ballast dimmable (Touch Dim)
Balasto electrónico regulable (Touch Dim)
ballast électronique graduable (Touch Dim)
Reattore elettronico dimmerabile (Touch Dim)
HF-liitäntälaite himmennettävä




INFORMATION | INFORMACIÓN | INFORMAZIONI
INFORMATION | INFORMATION | TIDEOT

	A	B	C	D	E
SL629 PL LED	1244 mm	29 mm	273 mm	80 mm	55 mm
SL629 PL LED	1544 mm	29 mm	273 mm	80 mm	55 mm

Gewicht / Weight / Peso / Poids / Peso / Paino = 5 kg





Performance in Lighting GmbH · Stapelner Str. 1+3 · 38644 Goslar / Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777-0 · Fax. +49 (0) 5321-3777-99 · **info.de@pil.lighting**

Erstellt_28/11/17 | Geändert_29/11/17

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-