



Ø 78 mm

Ø 78 mm

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden





mit Montagefeder

AR 78 / AQ 78

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 90 lm/W Leuchte: **450 lm** (60 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 97

Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

Foto: Allmilmö

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 302 01	AR 78-LED 7,5W ww weiß	• Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	115 g
	610 014 302 03	AR 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g
	610 014 302 08	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g
	610 014 303 01	AR 78-LED 7,5W nw weiß	• Lichtfarbe nw (**neutral weiß**) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	115 g
	610 014 303 03	AR 78-LED 7,5W nw schwarz		115 g
	610 014 303 08	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik		115 g
	610 015 102 01	AQ 78-LED 7,5W ww weiß	• Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	115 g
	610 015 102 03	AQ 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g
	610 015 102 08	AQ 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g
	610 015 103 01	AQ 78-LED 7,5W nw weiß	• Lichtfarbe nw (**neutral weiß**) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	115 g
	610 015 103 03	AQ 78-LED 7,5W nw schwarz		115 g
	610 015 103 08	AQ 78-LED 7,5W nw edelstahloptik		115 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis **max. 60W** belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ **15W** DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ **30W** DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ **75W** DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **4 Kanal**-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler • weitere Dimm-Controller (u. a. **BLE + DALI**) Seite 238	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **Anbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller **Funk** 80W inkl. **Einbau**-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g

[1] bei Sacklochbohrung
[2] Ausführung auf Anfrage

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-