AR 35 / AR 45

Flache LED-Einbauleuchte für die 35er / 45er Bohrung

LED 24 | IP 44 [1)] | 40-60 cm

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 140 lm/W Leuchte: **164 / 222 lm** (66 / 74 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet

AR 35-LED

	110°	ww / nw
0,5m	Ø 620	304 lx
1,0m	Ø 1240	76 lx
1,5m	Ø 1860	34 lx
2,0m	Ø 2480	19 lx
2,5m	Ø 3100	12 lx

AR 45-LED

	110°	ww / nw
0,5m	Ø 620	404 lx
1,0m	Ø 1240	101 lx
1,5m	Ø 1860	45 lx
2,0m	Ø 2480	25 lx
2,5m	Ø 3100	16 lx





mit Montagefeder



bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



Ø 35 mm

Ø 45 mm

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 302 01	AR 35-LED 2,5W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	47 g
	202 025 303 01	AR 35-LED 2,5W nw edelstahloptik		47 g
	615 000 301 21	Montagefeder AR 35	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	15 g
	202 024 602 01	AR 45-LED 3W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (**warm weiß**) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
	202 024 603 01	AR 45-LED 3W nw edelstahloptik		55 g
	615 000 301 11	Montagefeder AR 45	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	20 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis **max. 60W** belastbar • weitere Infos + Längen Seite 232	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	Zubehör	**LED Trafos 24V ab Seite 230 / Dimm-Controller Seite 238**		

[1)] bei Sacklochbohrung

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-